



**EUCLID GROUP**  
**EUCOMEX**

# EUCOCEM 24-GA

Aditivo ayudante de molienda y mejorador de calidad.

**ADITIVO PARA CEMENTO**  
WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 06.23

## DESCRIPCIÓN

**EUCOCEM 24-GA** es un aditivo mejorador de la calidad, que funciona mediante la dispersión de las partículas de cemento con efectos benéficos como el incremento de la resistencia mecánica a la compresión. Está diseñado para ser adicionado al cemento durante la molienda.

## APLICACIONES PRINCIPALES

Cemento Portland.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejorador de la calidad, que funciona mediante la dispersión de las partículas de cemento.
- Incremento de la resistencia mecánica a la compresión.

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- Granel.

## TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

1 año en el envase original, bien cerrado, el producto debe almacenarse bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Se recomienda almacenar arriba de 10 °C ya que puede aumentar su viscosidad.

## INSTRUCCIONES DE USO

La dosis propuesta va desde 0.04% a 0.06%, respecto al peso del cemento, todo esto se debe validar mediante evaluaciones de manera industrial a fin de obtener la dosis óptima, de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Puede dosificarse mediante un aspersor en la molienda. Se deben utilizar bombas adecuadas para asegurar el suministro estable de producto.

## LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material se endurezca.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

Se debe consultar con el Departamento de Soporte Técnico de Eucomex cada vez que se tengan dudas respecto a su uso o compatibilidad con otros aditivos. La dosis óptima debe validarse mediante evaluaciones a nivel industrial. De esta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.

Agite el producto antes de usar.

El producto debe guardarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Consulte la Hoja de Seguridad antes de usar el Producto.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).