



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCON LC 200

Reductor de agua y retardante.

**ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA
Y RETARDANTES**

WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 12.22

DESCRIPCIÓN

EUCON LC 200 es un aditivo plastificante, reductor de agua con amplio retardo que permite ser utilizado en zonas con temperaturas superior a los 25 °C.

Su empleo en las mezclas de concreto las hace más trabajables y fluidas. Cumple con ASTM C 494 tipo "D". Este aditivo no contiene cloruros adicionados.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **EUCON LC 200** se utiliza principalmente en concretos que requieren de alta trabajabilidad en condiciones críticas de temperatura y humedad, donde los agregados finos tienen una alta absorción lo cual afecta permanencia de la mezcla de concreto. En concreto compactado con rodillo (CCR) bombeo a grandes distancias, horizontales y verticales, estructuras estrechas y/o densamente armadas.
- Cuando es empleado como reductor de agua: adicionar en agua de mezcla de 4 a 10 cc/kg de cemento para obtener reducción desde un 5% en el agua de mezclado. La dosificación exacta deberá determinarse con los materiales y en las condiciones del lugar de la obra. La dosis requerida variará de acuerdo al revenimiento deseado a la temperatura ambiente a las condiciones de humedad ya las características de absorción de los agregados a emplear.
- **EUCON LC 200** es compatible con otros aditivos de EUCOMEX.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Uno de los aditivos con mejor costo beneficio por m³ de concreto respecto a otros aditivos del mismo tipo.
- Reduce la cantidad de agua de mezcla desde un 5%. Respecto a un testigo.
- Aumenta la resistencia a la compresión a 28 días respecto a un testigo del 10 %
- Facilita el bombeo del concreto.
- Mejora la trabajabilidad y facilita el acabado.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

- A granel.
- Cubeta de 19 L.
- Tambores de 200 L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original cerrado. Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases de EUCOMEX.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- El empleo de **EUCON LC 200** en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar grandes retardos en el fraguado del concreto que no afecta la resistencia final.
- La elaboración de concreto o mortero fluido con **EUCON LC 200**, exige una buena distribución granulométrica y un contenido de finos suficiente para lograr mezclas cohesivas con buena trabajabilidad.
- El uso de concreto fluido demanda especial supervisión en el sellado de las cimbras para evitar pérdida de pasta.
- El concreto con **EUCON LC 200** requiere de la misma práctica y supervisión en la colocación, acabado y curado que la indicada por las prácticas recomendadas por el ACI (American Concrete Institute) para concreto.
- Se recomienda iniciar el curado del concreto tan pronto como desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuya detección es fácil por el cambio de aspecto de la superficie de concreto de brillante a mate. La membrana de curado debe ser de buena calidad y su aplicación debe ser oportuna sobre la superficie del concreto con un buen acabado ya concluido.



- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.
- Consulte la Hoja de Seguridad antes de usar el Producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.