



EUCLID CHEMICAL  
**EUCOMEX**

## EUCON MR 475 LA

Aditivo reductor de agua y retardante de medio rango.

ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA  
DE MEDIO RANGO

WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 04.23

### DESCRIPCIÓN

El **EUCON MR 475 LA** es un aditivo reductor de agua y retardante de medio rango para concreto. **EUCON MR 475 LA** cumple con la norma ASTM C 494 como aditivo tipo A y D. No contiene cloruros adicionados y está especialmente formulado para reducir el contenido de aire en las mezclas de concreto.

### APLICACIONES PRINCIPALES

- **EUCON MR 475 LA** se emplea para la elaboración de concretos convencionales.
- Para mezclas de concreto que requieran reducciones de agua entre un 5 % y un 15 %
- Concretos con buena retención de la consistencia y retardos controlados en el fraguado dependiendo de la dosificación.
- Concreto con altas resistencia a todas las edades.
- **EUCON MR 475 LA** es compatible con aditivos, retardantes, plastificantes, reductores de alto rango base naftaleno, inclusores de aire y acelerantes.
- No es compatible con aditivos base policarboxilato.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

**EUCON MR 475 LA** proporciona los siguientes beneficios:

#### EN ESTADO PLÁSTICO:

- Proporciona alta fluidez inicial al concreto.

#### EN ESTADO ENDURECIDO:

- Mejora la resistencia del concreto a todas las edades.
- Incrementa durabilidad.
- Reduce la permeabilidad.
- Reduce drásticamente el agrietamiento.

### PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- A granel.
- Cubetas de 19 L.
- Tambor de 200 L.

### TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original, bien cerrado, el producto debe almacenarse bajo techo, en un lugar fresco y seco.

### INSTRUCCIONES DE USO

Dosificación: **EUCON MR 475 LA** se dosifica a razón de 4 a 10 mL/kg de cemento. Debe ser adicionado al concreto húmedo y antes de su colocación. No se debe adicionar directamente al cemento o al mismo tiempo con otros aditivos.

Se recomienda dosificar **EUCON MR 475 LA** con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

Dado que la dosis del aditivo depende de las características de los materiales que se usen en el diseño, así como de la temperatura y humedad relativa del medio ambiente, recomendamos enfáticamente consultar con el representante técnico de Eucomex, para efectuar las mezclas previas necesarias y determinar la dosificación óptima en función de sus materiales.

### LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

## PRECAUCIONES/LIMITACIONES

- El empleo del EUCON MR 475 LA en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar retardo del fraguado del concreto que no afecta la resistencia final.
- La elaboración de mezclas de concreto con una temperatura mayor a los 32 °C ocasionará rápida pérdida de trabajabilidad debido a la evaporación del contenido de agua en el concreto, asimismo los agregados demasiado absorbentes si no se dosifican en estado SSS ocasionarán una pérdida rápida del revenimiento que demeritaría el buen desempeño del aditivo.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).