



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCON RETARDER NR

Aditivo retardante y reductor de agua.

ADITIVOS RETARDANTES

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

EUCON RETARDER NR es un aditivo reductor y retardador de agua para hormigón. Este aditivo versátil ayudará a producir concreto predecible y brindará la cantidad correcta de retardo para mezclar, transportar, colocar y terminar. **EUCON RETARDER NR** reduce el "agua de conveniencia" que reducirá la contracción, aumentará las resistencias a la compresión y reducirá la permeabilidad. **EUCON RETARDER NR** no contiene cloruros añadidos y no promoverá la corrosión del acero.

EUCON RETARDER NR cumple los requerimientos de la norma ASTM C 494 para aditivos tipo A y D.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Hormigón arquitectónico.
- Concreto para clima cálido.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

En concreto plástico:

- Mejora la capacidad de acabado.
- Mejora la trabajabilidad.
- Reduce el requerimiento de agua.
- Prolonga los tiempos de fraguado.

En concreto endurecido:

- Aumenta la resistencia a la compresión.
- Reduce la permeabilidad.
- Mejora la apariencia final.
- Reduce la contracción.
- Aumenta la durabilidad.
- No mancha.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- Granel.
- Tambores de 55 gal (208 L).
- Cubeta de 5 gal (18.9 L).

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original, bien cerrado, el producto debe almacenarse bajo techo, en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Es importante mantener el producto a una temperatura mayor 5° C para evitar congelamiento, si esto ocurre, con una agitación suave es suficiente.
- No calentar el material.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y la temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto variando resultados en el concreto fresco o endurecido. En coordinación con el Asesor Técnico Comercial EUCOMEX de la región correspondiente, es fundamental efectuar pruebas de desempeño de los aditivos bajo las condiciones propias de cada obra. De ésta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.
- Agite el producto antes de usar.
- El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- Consulte la Hoja de Seguridad antes de usar el Producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

