



EUCLID CHEMICAL  
**EUCOMEX**

# IMPROCEN 24-LK

Aditivo mejorador de calidad para cemento.

ADITIVO PARA CEMENTO

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 02.24

## DESCRIPCIÓN

**IMPROCEN 24-LK** Es un reductor de agua para cemento, que funciona mediante la dispersión de las partículas de cemento y se complementa con la propiedad de retención de agua dentro de la matriz del concreto con lo cual se reduce la cantidad de agua requerida para alcanzar la consistencia deseada con efectos benéficos como el incremento de la resistencia mecánica a la compresión. Esta diseñado para ser adicionado al cemento durante la molienda.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Cemento Portland.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejorador de la calidad, que funciona mediante la dispersión de las partículas de cemento.
- Incremento de la resistencia mecánica a la compresión.
- Contribuye en el desempeño del cemento reduciendo el factor del clínker contribuyendo a su vez en el impacto ambiental; menores emisiones de CO<sub>2</sub>.

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

- A granel.

La dosis propuesta va desde 0.10% a 0.30%, respecto al peso del cemento, todo esto se debe validar mediante evaluaciones de manera industrial a fin de obtener la dosis óptima.

## TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

1 año en el envase original cerrado. Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases que Eucomex provee. Almacénese en un lugar fresco.

## LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material se endurezca.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Se debe consultar con el Departamento de Soporte Técnicos de Eucomex cada vez que se tengan dudas respecto a su uso o compatibilidad con otros aditivos. La dosis óptima debe validarse mediante evaluaciones a nivel industrial.
- Consultar siempre la HDS del producto antes de su manipulación.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).