



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO MEMBRANA SOLVENTADA

Membrana de curado base solvente

CURADORES Y SELLADORES

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 01.23

DESCRIPCIÓN

EUCO MEMBRANA SOLVENTADA es una membrana de curado formulada a partir de parafinas e hidrocarburos derivados del petróleo, que forma una película impermeable reteniendo el agua de los concretos y morteros recién colados, para obtener un curado eficiente y evitar agrietamientos. Cumple con la norma ASTM C-309 TIPO II CLASE A.

APLICACIONES PRINCIPALES

Para el curado de cualquier clase de elementos de concreto, tales como columnas, pavimentos, canales, pisos, losas inclinadas, losas horizontales, trabes, cimentaciones, entre otros.

Ayuda a lograr la resistencia de diseños arquitectónicos de concreto, y evita fisuras provocadas por la deshidratación o la pérdida rápida del agua.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Membrana de curado en color rojo, tiene un pigmento fugaz que permite identificar las áreas donde se ha aplicado la membrana, desapareciendo unos días después.
- Ayuda a evitar fisuras en procesos de fraguado.
- Económico, evitando desperdicios de agua y costos en mano de obra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color: Rojo.

Densidad: 0.87 kg/l +/- 0.02 kg/l.

Viscosidad @ 25°C: 3.000 a 5.000 cps.

PRESENTACIÓN / RENDIMIENTO

EUCO MEMBRANA SOLVENTADA se encuentra disponible en presentación de Tambor de 200 L y un litro rinde de 4 a 6m².

TIEMPO DE VIDA

El tiempo de vida para **EUCO MEMBRANA SOLVENTADA** es de 12 meses en su empaque original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez incorporado el material, aplique una capa uniforme de **EUCO MEMBRANA SOLVENTADA** sobre el elemento a curar, usando brocha, rodillo o equipo de dispersión.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.