



**EUCLID CHEMICAL**  
**EUCOMEX**

## EUCOSLIP FM

Desmoldante para concreto de alto desempeño a base de aceites vegetales modificados.

MISCELÁNEOS AGENTES  
DESMOLDANTES  
WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 09.22

### DESCRIPCIÓN

**EUCOSLIP FM** es un desmoldante líquido para cimbras a base de aceites vegetales modificados, materias primas renovables que poseen grandes ventajas al medio ambiente minimizando los defectos de la superficie del concreto. **EUCOSLIP FM** facilita el desmolde de las cimbras logrando un mejor acabado.

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Para uso sobre cimbras metálicas.
- Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie.
- Para uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Permite un fácil y rápido descimbrado.
- Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
- No cambia el color de la superficie del concreto.
- Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la cimbra.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### PROPIEDADES DE LOS MATERIALES @ 24° C

Densidad:	0.88 +/- 0.015 kg/L.
pH:	9.00 +/- 0.5
Viscosidad:	175 +/- 125

### ENVASE / RENDIMIENTO

**EUCOSLIP FM** presentación de:

Cubeta de 19 L.  
Tambor de 200 L.  
Granel.

Un litro de **EUCOSLIP FM** cubrirá aproximadamente de 8 a 10 m<sup>2</sup> de superficie dependiendo del tipo de cimbra y método de aplicación.. Superficies más porosas pueden requerir más producto.

### TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses almacenado en su empaque original.

### INSTRUCCIONES DE USO

**EUCOSLIP FM** puede ser aplicado sobre la cimbra por aspersión para lograr los resultados deseados. Exceso de material aplicado o concentraciones de producto deben ser inmediatamente retirados.

Para mejores resultados, todas las superficies deben estar libres de concreto viejo. Elimine residuos de agentes desmoldantes previamente aplicados en las cimbras o equipos, empleando agentes desengrasantes.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No diluya el producto.
- Almacene a temperaturas por arriba de 10 °C y menores de 40 °C.
- Siempre aplique por aspersión al rendimiento indicado.
- Importante: Limpie todos los residuos de desmoldantes.
- Cuando se suministre a granel, el taque de almacenamiento debe estar bajo techo y tapado.
- En todos los casos consulte la Hoja de Seguridad del producto antes de usar.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).