



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

FORM EZE NATURAL

Agente desmoldante biodegradable para concreto.

DESMOLDANTES

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 12.22

DESCRIPCIÓN

FORM EZE NATURAL, es un agente desmoldante de emulsión de aceites naturales biodegradables que minimiza los defectos de la superficie y provee un rápido y fácil descimbrado del concreto. Esta fórmula ambientalmente amigable no macha ni cambia el color de la superficie de concreto.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Para uso sobre cimbras de madera, metálica y fibra de vidrio.
- Para uso en carros de volteo en ruedas de carretillas y en maquinaria de pavimentación.
- Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie
- Uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Formula completamente natural.
- Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
- No cambia el color de la superficie del concreto.
- Económico y de fácil uso.
- Seguro de manejar.
- Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la cimbra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Base: Aceites naturales biodegradables.
Líquido color amarillo translúcido.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

FORM EZE NATURAL se ofrece en presentación de:

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.
- Granel.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el empaque original, cerrado.

El rendimiento de **FORM EZE NATURAL** está en función del método de aplicación y la textura de la superficie, se logra una cobertura que cubrirá aproximadamente de 14.7 a 19.63 m² por litro.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **FORM EZE NATURAL**.

La superficie del encofrado debe estar libre de suciedad, pasta de cemento, mortero o concreto endurecido y otros residuos que puedan transferirse a la superficie de concreto terminada. Antes de recubrir las formas de madera contrachapada, aplique una capa gruesa de brocha en los bordes de la madera contrachapada para proteger las laminaciones.

APLICACIÓN:

FORM EZE NATURAL puede ser aplicado con brocha, rodillo o aspersor. Aplique uniformemente, una capa de **FORM EZE NATURAL** sobre la cimbra con el medio de aplicación de su elección, inmediatamente antes del uso de la cimbra o con algunos minutos previos al colado de concreto.

Para obtener óptimos resultados, se recomienda que la aplicación se haga por medio de aspersión ya que permite una aplicación uniforme, dejando una película continua, plana y obteniendo un mayor rendimiento. Si aplica con rodillo, utilice un rodillo de felpa de pelo corto de 3/8" (9.5 mm).

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua jabonosa o con solventes como **EUCO SOLVENT**, xileno o tolueno, inmediatamente después de su utilización.



PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Guarde el material en lugar fresco.
- Siempre use su equipo de protección personal.
- No aplicar sobre una superficie contaminada.
- No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales de concreto tipo "tilt-up"
- No diluya **FORM EZE NATURAL**, ya que el producto se suministra con la consistencia adecuada. La dilución reducirá la eficiencia del desmoldeo.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.