



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO GEOTEXTIL 600X

Geotextil tejido de polipropileno.

IMPERMEABILIZACIÓN

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 01.23

DESCRIPCIÓN

EUCO GEOTEXTIL 600X es geotextil tejido de polipropileno tejido con tiras entrecruzadas que ofrecen un rendimiento óptimo cuando se utilizan en aplicaciones de estabilización. Provee el perfecto balance entre fuerza y separación, capaz de funcionar excepcionalmente en una múltiple gama de requisitos.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Drenajes.
- Refuerzo de base y sub-base.
- Refuerzo de cimentaciones.
- Refuerzo de terraplenes y plataformas.
- Refuerzo y estabilización de caminos.
- Refuerzo y estabilización de suelos.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Resistencia a la tensión.
- Buen a resistencia al maltrato.
- Estabilidad química.
- Buen flujo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Las especificaciones técnicas del rollo de **EUCO GEOTEXTIL 600X**, comprobadas mediante las normativas correspondientes son:

PROPIEDAD	MÉTODO	RESULTADO	RESULTADO
Tensión de Agarre:	ASTM D 4632	315 lb	1.4 kN
Elogación:	ASTM D 4632	15%	15%
Trapezoid Tear:	ASTM D 4533	120 lb	0.533 kN
CBR Puncture Resistance:	ASTM D 6241	1000 lb	4.45 kN
Flujo de Agua:	ASTM D 4491	4 gpm/sf	163 l/min/m ²
Permeabilidad:	ASTM D 4491	0.05 sec ⁻¹	0.05 sec ⁻¹
AOS:	ASTM D 4751	40 U.S. Sieve	0.425 mm
UV Resistance:	ASTM D 4355	70%/500 h	70%/500 h

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO GEOTEXTIL 600X está disponible en rollos de 3.81 m por 110 m y 5.33 m por 79 m.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado bajo techo y en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Los valores de propiedad enumerados anteriormente están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Desde el momento de la fabricación. El manejo puede cambiar estas propiedades.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.