



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

TREMCO RUBBER AGGREGATE 16 MESH

Agregado para aplicaciones de tránsito peatonal ligero.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 06.24

DESCRIPCIÓN

TREMCO RUBBER AGGREGATE es un caucho, molido criogénicamente de malla 16 procedente de fuentes postindustriales. Está diseñado para usarse con **VULKEM OC810**.

APLICACIONES PRINCIPALES

Tremco Rubber Aggregate se utiliza para impartir resistencia al deslizamiento y proporcionar textura a aplicaciones de tránsito peatonal ligero.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Material reciclado y duradero.
- Proporciona resistencia al deslizamiento.
- Cómodo para los pies descalzos.
- Amigable con el entorno y el ambiente.
- Mejora el sistema de impermeabilización..
- Estéticamente agradable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALORES TÍPICOS
Dureza (shore A)	60-80
Tamaño	Malla 16 (1.19 mm)

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Saco de 22.7 kg (50 Lb).

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: En condiciones secas.
Vida útil: 24 meses en condiciones de anaquel y sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

Instalación: Consulte las Instrucciones de aplicación del revestimiento Vulkem OC810 para obtener detalles completos de la instalación.

Compatibilidad: El sistema **VULKEM OC810**, que incluye Tremco Rubber Aggregate, requiere el uso de imprimadores para una instalación completa. La preparación de la superficie también puede requerir el uso de selladores Tremco para reparar el sustrato antes del recubrimiento.

Los materiales compatibles, incluye:

- Vulkem 116 Polyurethane Sealant.
- Dymeric 240FC Polyurethane Sealant.
- Vulkem 45SSL Polyurethane Sealant.
- Vulkem Primer No. 191 (Low-VOC Primer).
- TREMprime Multi-Surface Urethane Primer.
- TREMprime Non-Porous Primer.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

Las Fichas Técnicas y de Seguridad deben ser leídas y comprendidas antes de su uso.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.