



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER

Removedora de sal y lechada en superficies de concreto.

MISCELÁNEOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.24

DESCRIPCIÓN

EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER es un limpiador de citrato de diamonio de alta resistencia que es altamente eficaz para eliminar lechada y sales superficiales de pisos de concreto. Este residuo a menudo se encuentra después de que se han retirado las mantas de curado de la superficie del concreto. Sin la eliminación de la lechada y las sales y una limpieza adecuada del piso de concreto, las aplicaciones futuras de tratamientos de superficie, como los densificadores de líquidos, no funcionarán correctamente. **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** está formulado como una solución a base de agua con bajos VOC.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Elimina la lechada y las sales residuales de las superficies de concreto.
- Garantiza un piso limpio para una adecuada penetración y desempeño de aplicaciones de densificadores líquidos

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fórmula eficaz y de alta resistencia
- Formulación a base de agua amigable para los contratistas
- Más seguro de usar que otros tipos de limpiadores ácidos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: Líquido transparente
Propiedades físicas:
Flash Point: 47 °C
Olor: Amonio
Gravedad específica: 1.08 ± 0.10
Densidad: 9.01 lbs/gal (1.08 kg/L)
pH: 6 (as packaged)
VOC content: ≤5 g/L

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Aproximadamente 400 pies²/galón (9.8 m²/L), dependiendo de la dilución.

INSTRUCCIONES DE USO

Verifique la tasa de dilución requerida: Diluya una muestra de **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** en una proporción de 1:1 (por volumen) con agua.

Aplique la muestra diluida al área de concreto que se va a probar. Prueba de eficacia del **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER**. Es posible que se requieran tasas de dilución adicionales según sea necesario.

Eliminación de sal y lechada de superficie: Aplique **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** al piso usando rociadores, fregadoras automáticas de pisos u otros métodos convencionales. Para limpiar y eliminar sales superficiales y lechada, permita que **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** actúe en el piso durante 15 minutos*. Redistribuya los charcos durante este tiempo de remojo. Agregue más producto si es necesario. Pasado el tiempo de permanencia, eliminar las sales y lechadas fregando el suelo con agua y cepillos. Neutralice el **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** con la siguiente solución: Disuelva 0.45 kg (1.0 lb) de bicarbonato de sodio en 18.9 L (5 gal) de agua. Para usar en una fregadora automática, agregue esta solución a 50 galones (189 L) adicionales de agua en el tanque de la fregadora. Lave el área con esta solución neutralizante, seguido de un enjuague final con agua limpia para eliminar los residuos y la suciedad del piso.
*Los tiempos son aproximados. Es posible que se necesite más o menos tiempo de permanencia para obtener el resultado deseado. Un tiempo de permanencia excesivo puede provocar el grabado de la superficie del concreto.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Utilice siempre ropa protectora (guantes de goma, protección para los ojos, respirador, etc.). Consulte la MSDS antes de usar.
- Proteja las losas de concreto adyacentes y las superficies pulidas y pintadas, metal y vidrio de la exposición a **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER**.
- No lleve **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** a un área que no esté siendo tratada actualmente. Cualquier material rastreado debe eliminarse inmediatamente.
- Almacenamiento: **EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER** no se puede utilizar si se deja congelar. Almacene entre 50 °F y 90 °F (10 °C a 32 °C).
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.
- Precaución: Mientras el LIMPIADOR DE PISOS DE CONCRETO EUCO reacciona sobre el concreto, puede haber un olor a amoníaco de leve a intenso; Se debe utilizar un respirador equipado con un cartucho adecuado para amoníaco.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.