



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

ANTIQUÉ RELEASE

Agente desmoldante en polvo para herramientas de estampado

PISOS DECORATIVOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 05.22

DESCRIPCIÓN

ANTIQUÉ RELEASE es una alternativa económica a los desmoldantes tradicionales. Es un material de aplicación en seco que se coloca directamente sobre el concreto, endurecedor de Color (**COLOR HARDENER**) o **COLOR CRETE** antes del estampado. **ANTIQUÉ RELEASE** contiene un agente desmoldante de formulación especial que forma una barrera contra la humedad entre las herramientas de estampado y el concreto húmedo. Una vez aplicado, las herramientas de estampado pueden ser removidas fácilmente. El **ANTIQUÉ RELEASE** coloreado contiene pigmentos de óxido de hierro integrados que añaden un color secundario, o un color envejecido y profundidad a la superficie estampada.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Concreto estampado.
- Texturizado.
- Estampado.
- Recubrimientos estampados.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Crea una barrera de humedad esencial que evita la adhesión al retirar la herramienta de estampado.
- Aspecto antiguo de gran riqueza.
- Efecto bicolor que acentúa y resalta el hormigón estampado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Disponible en transparente y en 12 colores inventariados. Otros 24 colores estándar de Increte (véase la tabla de colores estándar de INCRETE). Los colores especiales y personalizados pueden especiales y personalizados bajo petición (se aplican requisitos de pedido mínimo).

ENVASE / RENDIMIENTO

Una cubeta de 15,8 kg cubre aproximadamente de 74 a 93 m², dependiendo de las condiciones del trabajo.

TIEMPO DE VIDA

4 años en su envase original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN:

- Cuando se aplique el material, todas las áreas adyacentes deben ser protegidas de la contaminación generada por el polvo.
- Se sugiere enmascarar con láminas de polietileno.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

- Utilice después de aplicar el endurecedor de color (Color Hardener) y/o después de terminar el trabajo con llana, y cuando la superficie no exude agua.

PROCEDIMIENTO:

- Antes de aplicar el desmoldante vacíe la mitad del contenido de la cubeta en un balde limpio y seco, y airee el material para aflojar cualquier compactación antes de esparcir sobre la superficie.
- Aplicar ligera y uniformemente sobre el área, teniendo cuidado con las condiciones del viento.
- Dos aplicaciones son normalmente las requeridas para obtener una cobertura uniforme.
- Para óptimos resultados, se puede usar un cepillo de rociado para esparcir el desmoldante.

ACABADO:

- Tras el estampado y una vez que el concreto haya fraguado y secado, elimine el exceso de color aclarándolo con agua potable.
- Mientras la superficie del concreto está húmeda, rocíe una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 partes de agua, y utilice una escoba de paja o un cepillo ligero y resistente al ácido para agitar la superficie. Esto eliminará el exceso del **ANTIQUÉ RELEASE** de los puntos altos en el patrón de estampado, mientras que conserva el color secundario en las zonas más profundas y las líneas de grout.



- Tenga cuidado de no lavar el color secundario por completo.
- Utilice una acción de enjuague más ligera y rápida para las líneas de lechada y las hendiduras más profundas.
- Eliminar la mayor parte del color de las zonas altas y dejar más color en las zonas más profundas mejorará el efecto de antigüedad para un acabado más bonito y natural.

LIMPIEZA

Limpia las manos, las herramientas y el equipo con agua tibia y jabón.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Conservar el producto no utilizado en un recipiente limpio, seco y cerrado
- Sólo para uso profesional.
- En todos los casos, consultar la ficha de seguridad antes de utilizarlo.
- El material representa peligro por el polvo; utilice una máscara contra el polvo para prevenir su inhalación.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.