



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO ANTISALITRE

Impermeabilizante para prevención del salitre en muros.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.25

DESCRIPCIÓN

EUCO ANTISALITRE es una emulsión de resina con partículas de bajo tamaño molecular. Diseñado especialmente para usar como barrera impermeable en paredes con humedad en interior y exterior. Evita la formación de salitre y hongos. La resina blanca se vuelve transparente una vez que se seca, dejando una película superficial protectora en el muro.

APLICACIONES PRINCIPALES

Impermeabiliza las zonas donde exista humedad, causada por capilaridad en paredes de concreto, bloques y ladrillos.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Evita la formación de salitre.
- Evita la formación de hongos y musgo.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación directa con brocha, rodillo o aspersión.
- Transparente después del secado.
- Ayuda a mejorar la apariencia del muro.
- Endurecedor de superficies arenosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los siguientes son valores típicos obtenidos en condiciones de laboratorio. Cabe esperar una variación razonable en condiciones de campo.

PROPIEDAD	RESULTADO
Densidad	0.99 – 1.01 g/mL
Apariencia	Líquido blanco lechoso

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO ANTISALITRE está disponible en presentación de:

- Bolsa 1 litros.
- Garrafa de 5 litros
- Cubeta de 19 litros

El rendimiento de cobertura es aproximadamente de 0.2 a 0.3 kg/m². Aplicando a dos capas.

Nota: EL RENDIMIENTO ES APROXIMADO. LA COBERTURA REAL DEPENDE DE LA TEMPERATURA, TEXTURA Y POROSIDAD DEL SUSTRATO.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

Un año en su empaque original, bien cerrado y condiciones óptimas de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO:

Cure el concreto nuevo al menos durante 7 días previo a la aplicación. Retirar el polvo, tierra o cualquier otro agente que inhiba la adherencia del producto al sustrato. La zona de aplicación debe estar seca por lo menos 24 horas antes de la aplicación. Enmascare todas las superficies adyacentes para proteger en caso de aspersión.

APLICACIÓN:

Con ayuda de una brocha, rodillo o aspersor aplicar **EUCO ANTISALITRE** de acuerdo con el rendimiento 0.2 a 0.3 kg/m². Permitir secar la primera capa por un periodo aproximado de 2 a 3 horas. Una vez seco, aplicar una segunda capa al mismo rendimiento. Mantenerse protegido de la lluvia al menos durante las primeras 4 horas posteriores a la aplicación.



LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo de aplicación al terminar de aplicar utilizando agua y jabón.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- **EUCO ANTISALITRE** no puede evitar los daños causados por la condensación en paredes frías.
- **EUCO ANTISALITRE** no se puede utilizar para reparar superficies en presencia de salitre, hongos y musgo. Este producto está diseñado para la prevención del salitre.
- En todos los casos, consulte la hoja de datos de seguridad del producto antes de usarlo.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.