



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

E-COLOR PACK

Pigmento líquido para Eucopoxy en recubrimientos industriales.

MISCELÁNEOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 09.26

DESCRIPCIÓN

E-COLOR PACK son concentrados de pigmento que proporcionan una excelente opacidad cuando se utilizan en conjunto con el epóxico multipropósitos **EUCOPOXY**.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Eucopoxy.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de dosificar y mezclar.
- Conveniente, empaque de bajo desperdicio.
- Disponible en 3 colores.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

E-COLOR PACK está disponible en color gris oscuro, gris medio, gris claro y negro.

Presentaciones:

- 1 lata de 350 g para el kit de 3 gal de **EUCOPOXY**.
- 2 latas de 882 g para el kit de 15 gal de **EUCOPOXY**.

Se dosifica al 4% en peso respecto de la Parte A de **EUCOPOXY**, las presentaciones ya vienen con la cantidad lista para dosificar en función de cada presentación.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses en su envase original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

Si divide la lata de pigmento en porciones más pequeñas, mida cuidadosamente la cantidad para mantener la consistencia del color de mezcla a mezcla. Si esta información no se publica para ningún producto en particular, comuníquese con el Servicio Técnico Eucomex para verificar la cantidad antes de usar.

MEZCLA:

Previo a su uso, mezcle el pigmento por separado al menos 2 minutos. Una vez verificado que el material se encuentre homogéneo, agregar la cantidad correcta a la parte A del **EUCOPOXY**. Mezclar 3 minutos a bajas revoluciones utilizando una propela tipo Jiffy. Evitar incorporar aire innecesario a la mezcla anterior.

LIMPIEZA

Lavar con xilol todas las herramientas.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No utilice **E-COLOR PACK** en otros productos que no sean aquellos que se mencionan en esta ficha técnica.
- No aplicar en temperaturas menores a 5 °C y mayores a 35 °C.
- Almacene en un lugar seco y cerrado.
- En todos los casos consultar la hoja de seguridad antes de utilizarlo.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.