



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

INCRETE COLOR PACK

Colorante Integral para Increte Thin-Crete.

PISOS DECORATIVOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 08.26

DESCRIPCIÓN

Los **INCRETE COLOR PACKS** son paquetes de colorante integral predosificados diseñados para utilizarse con **INCRETE THIN-CRETE GROUT**. También pueden utilizarse para colorear otros grout y microrrecubrimientos de las líneas Increte y Euclid Chemical.

APLICACIONES PRINCIPALES

- INCRETE THIN-CRETE.
- INCRETE LEVEL TOP.
- INCRETE SPRAY-DECK GROUT.
- INCRETE RENOVATE.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Color permanente resistente a la decoloración por exposición a la luz.
- Apto para aplicaciones en interiores y exteriores.
- Presentación predosificada para facilitar el proceso de mezclado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Mezcla de pigmentos de óxido de hierro en polvo.
- Formulado con pigmentos de óxido de hierro estables a la radiación ultravioleta (UV).
- Colorantes resistentes a la decoloración.
- Cumplen o exceden los requisitos de la norma ASTM C979.
- Especificación: ASTM C979.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Presentación: 1 lb (0.45 kg).

Rendimiento: cada paquete está predosificado para una bolsa de 50 lb (22.5 kg) de grout neutro.

Apariencia: pigmento seco en polvo disponible en 35 colores estándar.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

4 años.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agregue el contenido completo de un **INCRETE COLOR PACK** al agua de mezclado.
2. Mezcle hasta dispersar completamente el colorante.
3. Agregue el grout mientras continúa mezclando.
4. Aplique el material siguiendo las instrucciones específicas del grout utilizado.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo con agua.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Exclusivamente para uso profesional. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de utilizar el producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

